

接口技术·标准转换模块概览



6.2 mm, 5-口



6.2 mm, 6-口



12.5 mm, 8-口



17.5 mm, 12-口

单区域-标准转换模块

输入				电势隔离		输出			额定电压		绝缘电压 I/O	精度	外壳			产品编号	型号	页数
0 ... 10V	0 ... 20mA	4 ... 20mA	其它	2-路	3-路	0 ... 10V	0 ... 20mA	4 ... 20mA	AC/DC 24V	AC/DC 24V-240V			6.2mm, 5 口	6.2mm, 6 口	17.5mm, 12 口			
•				•		•			•		1.5kV	0.1%	•			750500	WAA 6-0500	1.11
•				•			•		•		1.5kV	0.1%	•			750501	WAA 6-0501	1.11
•				•				•	•		1.5kV	0.1%	•			750502	WAA 6-0502	1.11
	•			•		•			•		1.5kV	0.1%	•			750503	WAA 6-0503	1.12
	•			•			•		•		1.5kV	0.1%	•			750504	WAA 6-0504	1.12
	•			•				•	•		1.5kV	0.1%	•			750505	WAA 6-0505	1.12
	•			•		•			•		1.5kV	0.1%	•			750506	WAA 6-0506	1.13
	•			•			•		•		1.5kV	0.1%	•			750507	WAA 6-0507	1.13
	•			•				•	•		1.5kV	0.1%	•			750508	WAA 6-0508	1.13
•				•		•			•		1.5kV	0.1%	•	•		750530	WAA 7-0530	1.18
•				•			•		•		1.5kV	0.1%	•			750531	WAA 7-0531	1.18
•				•				•	•		1.5kV	0.1%	•			750532	WAA 7-0532	1.18
	•			•		•			•		1.5kV	0.1%	•			750533	WAA 7-0533	1.19
	•			•			•		•		1.5kV	0.1%	•			750534	WAA 7-0534	1.19
	•			•				•	•		1.5kV	0.1%	•			750535	WAA 7-0535	1.19
	•			•		•			•		1.5kV	0.1%	•			750536	WAA 7-0536	1.20
	•			•			•		•		1.5kV	0.1%	•			750537	WAA 7-0537	1.20
	•			•				•	•		1.5kV	0.1%	•			750538	WAA 7-0538	1.20

多区域-标准信号转换模块

输入				电势隔离		输出			额定电压		绝缘电压 I/O	精度	外壳			产品编号	型号	页数
0 ... 10V	0 ... 20mA	4 ... 20mA	其它	2-路	3-路	0 ... 10V	0 ... 20mA	4 ... 20mA	AC/DC 24V	AC/DC 24V-240V			6.2mm, 5 口	6.2mm, 6 口	17.5mm, 12 口			
•	•	•		•		•	•	•	•		1.5kV	0.1%	•			750509	WAA 6-0509	1.14
•	•	•		•		•	•	•	•		1.5kV	0.1%		•		750539	WAA 6-0539	1.21
•	•	•		•		•	•	•	•		4.0kV	0.1%			•	750510	WAA 6-0510	1.24
•	•	•	• 2)	•		•	•	•	•		4.0kV	0.1%			•	750516	WAA 6-0516	1.25
•	•	•	• 2)	•		•	•	•	•		4.0kV	0.1%			•	750517	WAA 6-0517	1.25

可调范围： 0-60mV, 0-100mV, 0-300mV, 0-500mV / 0-1V, 0-2V, 0-5V, 0-10V, 0-20V, 2-20V / 0-5mA, 0-10mA, 0-20mA, 4-20mA, ±5mA, ±20mA

接口技术•标准转换模块概览



6.2 mm, 5-口



6.2 mm, 6-口



6.2 mm, 8-口



12.5 mm, 8-口



17.5 mm, 12-口

频率-信号转换模块

输入				电势隔离		输出				额定电压		绝缘电压 I/O		精度		外壳			产品编号		型号		页数	
0 ... 10V	0 ... 20mA	4 ... 20mA	0 ... 28kHz	2-路	3-路	0 ... 10V	0 ... 20mA	4 ... 20mA	0 ... 28kHz	AC/DC 24V	AC/DC 24V-240V	1.5kV	0.1%	6.2mm, 5 口	6.2mm, 6 口	17.5mm, 12 口	750511	WNAF 6-0511	1.15					
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4.0kV	0.1%				750512	WNAF 6-0512	1.27					
												4.0kV	0.1%				750524	WNFA 6-0524	1.28					

无源标准信号转换模块

输入		通道		电势隔离		输出				额定电压		绝缘电压 I/O		精度		外壳				产品编号		型号		页数	
0 ... 20mA	4 ... 20mA	1-通道	2-通道	2-路	3-路	0 ... 10V	0 ... 20mA	4 ... 20mA	0 ... 10kHz	AC/DC 24V	AC/DC 24V-240V	0.5kV	0.1%	6.2mm, 5 针	6.2mm, 6 针	6.2mm, 8 针	12.5mm, 8 针	750513	WPAA 6-0513	1.16					
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	0.5kV	0.1%					750521	WPAA 6-0521	1.17					
										-	-	1.5kV	0.1%					750526	WPAA 7-0526	1.22					
		•3)								-	-	1.5kV	0.1%					750528	WPAA 7-0528	1.22					
										-	-	1.5kV	0.1%					750527	WPAA 7-0527	1.23					
										-	-	1.5kV	0.1%					750529	WPAA 7-0529	1.23					

3) 这个无源断路器拥有无反灌传输功能, 当输出端中断时输入端不会因此中断。

楼宇自动化信号转换模块 (手动/自动)

输入		通道		电势隔离		输出				额定电压		绝缘电压 I/O		精度		外壳			产品编号		型号		页数	
0 ... 10V	0 ... 20mA	4 ... 20mA	+ 10V	2-路	3-路	0 ... 10V	0 ... 20mA	4 ... 20mA	+ 10V	AC/DC 24V	AC/DC 24V-240V	4.0kV	0.1%	6.2mm, 5 针	6.2mm, 6 针	17.5mm, 12 针	750518	WNAA 6-0518	1.26					
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4.0kV	0.1%				750529	WNAA 6-0519	1.26					

可编程极限开关

输入		通道		电势隔离		输出				额定电压		绝缘电压 I/O		精度		外壳			产品编号		型号		页数	
0 ... 10V	2 ... 10V	0 ... 20mA	4 ... 20mA	2-Wege	3-Wege	极限值 A 半导体输出端 AC/DC 30V/100mA	极限值 B 半导体输出端 AC/DC 30V/100mA	DC 24V	AC/DC 24V-240V	2.5kV	0.1%	6.2mm, 5 针	6.2mm, 8 针	17.5mm, 12 针	750101	WLS 7-0101	1.29							

接口技术·特殊信号转换模块概览



6.2mm,6口



6.2mm,8口



17.5mm,12口



22.5mm,8口



22mm,16口

监测模块

输入							电势隔离			输出				额定电压		绝缘电压 I/O	精度	外壳			产品编号	型号	页数	
250mA, DC	0 ... 1A, AC/DC	0 ... +1A	0 ... 5AA, V/DC	0 ... +5A	16 ... 24V		无	2-路	3-路	1 个 1W 继电器	2 个 1W 继电器	三极管	0 ... 10V	0 ... 20mA	4 ... 20mA			DC 24V	AC/DC 24V	6.2mm, 8 口				22.5mm, 8 口
•							•				•					•						730866	LVUE 4-0866	1.32
	•										•					•						750100	CCR 6-0100	1.31
		•														•						750540	WAA 7-0540	1.30
			•													•						750541	WAA 7-0541	1.30

特殊信号转换模块

输入							电势隔离			输出				额定电压		绝缘电压 I/O	精度	外壳			产品编号	型号	页数		
全桥, 5 / 10V	0 ... 60mV	0 ... 500mV	0 ... +1V	0 ... 10V	0 ... 200V	4 ... 20mA	无	2-路	3-路	0 ... 5V	0 ... 10V	0 ... 20mA	4 ... 20mA	DC 24V	DC 24V-110V			AC/DC 24V	AC/DC 24-240V	6.2mm, 6 口				17.5mm, 12 口	
•							•				•												750522	WBRA 6-0522	1.38
		•									•												750550	WNAA 7-0550	1.33
					•						•												750854	WNAA 6-0854	1.37
											•												750901	WAA 7-0901	1.34
											•												750906	WAA 7-0906	1.35
			•								•												750910	WNAA 6-0910	1.36

恒压电压源

输入							电势隔离			输出				额定电压		绝缘电压 I/O	精度	外壳			产品编号	型号	页数		
全桥, 5 / 10V	0 ... 60mV	0 ... 500mV	0 ... +1V	0 ... 10V	0 ... 200V	4 ... 20mA	无	2-路	3-路	5V	10V (9 ... 11V)	15V	20V	DC 24V	DC 24V-110V			AC/DC 24V	AC/DC 24-240V	6.2mm, 6 口				17.5mm, 12 口	
											•												762184	CV 7-2184	1.39

接口技术·温度转换模块概览



6.2mm, 5口



6.2mm, 6口



6.2mm, 8口



17.5mm, 12口

温度转换模块 (适用于热电偶)

输入		电势隔离		温度范围 (°C)								输出		额定电压	绝缘电压	I/O 精度	外壳	产品编号	型号	页数								
类型	J, (FeCuNi) K, (NiCrNi)	2-路	3-路	-200 ... +800	-50 ... +1200	-50 ... +350	-50 ... +200	0 ... +200	0 ... +300	0 ... +400	0 ... +600	0 ... +850	0 ... +1000	0 ... +1200	0 ... 10V	0 ... 20mA	4 ... 20mA	0 ... 10kHz	电流环	AC/DC 24V	AC/DC 24V/240V	6.2mm, 5口	6.2mm, 6口	17.5mm, 12口				
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	750836	WTH 7-0836	1.56
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	750833	WTH 7-0833	1.57
•	•	•	•	•	•	按客户需要设置	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	750834	WTH 7-0834	1.58
•	•	•	•	•	•	按客户需要设置	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	750835	WTH 7-0835	1.58
•	•	•	•	•	•	按客户需要设置	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	750839	WTH 7-0839	1.59
•	•	•	•	•	•	按客户需要设置	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	750840	WTH 7-0840	1.60
•	•	•	•	•	•	按客户需要设置	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	750841	WTH 7-0841	1.60
•	•	•	•	•	•	按客户需要设置	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	750831	WTH 7-0831	1.61
•	•	•	•	•	•	按客户需要设置	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	750876	WTH 7-0876	1.62
•	•	•	•	•	•	按客户需要设置	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	750873	WTH 7-0873	1.63
•	•	•	•	•	•	按客户需要设置	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	750874	WTH 7-0874	1.64
•	•	•	•	•	•	按客户需要设置	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	750875	WTH 7-0875	1.64
•	•	•	•	•	•	按客户需要设置	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	750861	WTH 7-0861	1.65
•	•	•	•	•	•	按客户需要设置	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	750860	WTH 7-0860	1.65
•	•	•	•	•	•	按客户需要设置	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	750869	WTH 7-0869	1.66
•	•	•	•	•	•	按客户需要设置	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	750871	WTHF 7-0871	1.61
•	•	•	•	•	•	按客户需要设置	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	750844	WTH 7-0844	1.67
•	•	•	•	•	•	按客户需要设置	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	750847	WTH 7-0847	1.67

自由可编程温度转换模块

传感器/温度范围 (°C)		KTY		NI		PT		输出				额定电压	绝缘电压 I/O	精度	6.2mm, 8口	产品编号	型号	页数
热电偶类型	范围 °C	类型	范围 °C	类型	范围 °C	类型	范围 °C	0 ... 10V	0 ... 20mA	4 ... 20mA	0 ... 28kHz	DC 24 V		°C/Bit				
B	0 ... 1820	81-110	-58 ... 150	100	-58 ... 180	100	-200 ... 850	•	•	•	•	•	2.5kV	01/16	•	750890	WTPR 7-0890	1.68
C	0 ... 2300	81-120	-58 ... 150	500	-58 ... 180	100	-200 ... 850											
D	0 ... 2400	81-121	-58 ... 150	1000	-58 ... 208	100	-200 ... 850											
E	-200 ... 1000	82-122	-58 ... 150															
J	-200 ... 1200	82-150	-58 ... 150															
K	-200 ... 1372	82-151	-58 ... 150															
L	-200 ... 900	82-152	-58 ... 150															
N	-200 ... 1300	83-110	-58 ... 150															
R	-50 ... 1760	83-120	-58 ... 150															
S	-50 ... 1760	83-121	-58 ... 150															
T	-200 ... 400	83-122	-58 ... 150															
U	-200 ... 400	83-150	-58 ... 150															
		83-151	-58 ... 150															
		83-152	-58 ... 150															
		84-152	-40 ... 300															
		84-130	-40 ... 300															
		84-150	-40 ... 300															
		84-151	-40 ... 300															
		84-152	-40 ... 300															